

Schede tecniche

	2.0 Diesel 140CV FWD 16v	2.0 Diesel 170CV FWD 16v	2.0 Diesel 170CV AWD 16v	2.4 Benzina 170CV FWD 16v*	3.6 Benzina 280CV AWD 24v
Motore					
N. cilindri, disposizione	4, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea	V-6
Diametro x Corsa (mm)	83 x 90.4	83 x 90.4	83 x 90.4	88 x 97	96 x 83
Cilindrata (cm ³)	1956	1956	1956	2360	3605
Livello ecologico	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 6	Euro 6
Rapporto di compressione	16.5	16.5	16.5	10.5	10.2
Potenza max CE: kW (CV) a giri / min	103kW (140CV) @ 4500 rpm	125kW (170CV) @ 4000 rpm	125 (170) @ 4000 giri / min	125(170) @ 6000 rpm	206kW (280CV) @ 6350 rpm
Coppia max CE: Nm a giri / min	350 @ 1750 - 2000 rpm	350 @ 1750 - 2500 rpm	350 @ 1750 - 2500 giri / min	220 @ 4500 rpm	342 @ 4350 rpm
Alimentazione	Iniezione diretta common rail Multijet 2	Iniezione diretta common rail Multijet 2	Iniezione diretta common rail Multijet 2	Sequential, Multiport, Electronic and Returnless	Multi-Port Fuel Injection
Transmissione					
Tipo di trazione	FWD (anteriore)	FWD (anteriore)	AWD (integrale)	FWD (anteriore)	AWD (integrale)
Tipo di cambio	Manuale	Manuale	Automatico	Automatico	Automatico
Numero di rapporti	6	6	6	6	6
Sterzo	Idraulico a pignone e cremagliera				
Diametro di sterzata/ min tra marciapiedi (m)	11,6				
Freni					
Freni (disco)					
Anteriori: Ø mm	330 x 28	330 x 28	330 x 28	330 x 28	330 x 28
	(ventilati)	(ventilati)	(ventilati)	(ventilati)	(ventilati)
Posteriori: Ø mm	328 x 12	328 x 12	328 x 12	328 x 12	328 x 12
Sospensioni					
Anteriori	A ruote indipendenti tipo McPherson con barra stabilizzatrice				
Posteriori	A ruote indipendenti Multilink con bracci oscillanti, barra stabilizzatrice, molle ad elica e ammortizzatori telescopici				
Dimensioni					
Passo (mm)	2890	2890	2890	2890	2890
Lunghezza / larghezza (mm)	4910 (Cross 4924) / 1878	4910 (Cross 4924) / 1878	4910 (Cross 4924) / 1878	4910 / 1878	4910 / 1878
Altezza (mm) - con barre longitudinali	1705	1705	1705	1705	1705
Carreggiata anteriore /posteriore (mm)	1571 / 1582	1571 / 1582	1571 / 1582	1571 / 1582	1571 / 1582
Sbalzo anteriore /posteriore (mm)	1005 / 1015	1005 / 1015	1005 / 1015	1005 / 1015	1005 / 1015

Volume bagagliaio(dm ³)	Configurazione sedili 7 posti: 145 (a cintura) Configurazione sedili 5 posti: 540 (a cintura) Configurazione sedili 2 posti: 1461 (a padiglione)				
Ruote					
Pneumatici	225/65R17	225/65R17	225/65R17	225/65R17	225/65R17
	225/55R19	225/55R19	225/55R19	225/55R19	225/55R19
Pesi - Rifornimenti					
Peso a vuoto (kg)	1865	1865	2014	1812	1956
Peso in ordine di marcia (kg)	1940	1940	2089	1887	2031
Peso max rimorchiabile frenato (kg)	1250	1250	1100	454	1100
Peso max rimorchiabile non frenato (kg)	450	450	450	450	450
Serbatoio carburante (litri)	77,6	77,6	80,0	77,6	80,0
Prestazioni					
Velocità massima (km/h)	185	197	183	182	208
Accelerazione (s) 0-100 km/h	12,3	11,0	11,1	13,3	8,4
Consumi (l/100 km)					
Ciclo urbano /extraurbano / combinato	8,3 / 5,3 / 6,4	8,3 / 5,3 / 6,4	9,6 / 6,0 / 7,3	13,3 / 7,5 / 9,6	15,9 / 8,5 / 11,3
CO ₂ (g/km)	169	169	194	225	262

- **Motore non disponibile in Italia**